

# Auto-Sonnenschutzfolie

## TYPE TI-600

**HARD  
COAT**

### TITANIUM



**Bitte beachten Sie  
die landesspezifischen  
gesetzlichen  
Bestimmungen  
zur Montage  
von automobilen  
Tönungsfolien!**

**TÜV-frei  
ABG  
NR. 5245**

## Solartechnische Daten:

Gesamte Solartransmission	22,0 %
Gesamte Solarabsorption	68,0 %
Gesamte Solarreflektion	9,0 %
Emmissivity	0,87
UV-Transmission (gemessen bei 300-380 nm)	0-2 %
U-Faktor	1,16
Schattierungskoeffizient	0,49
<b>Sichtbare Lichttransmission</b>	<b>6,0 %</b>
Sichtbare Lichtabsorption	87,0 %
Sichtbare Lichtreflektion	7,0 %
<b>Gesamte am Glas reduzierte Strahlung</b>	<b>57,0 %</b>
Materialstärke	37,5 µ

Alle solartechnischen und physikalischen Daten sind Ca.-Werte und wurden von D.S.E.T. Inc., einem neutralen Materialprüfungs-Institut in Phoenix, Arizona, U.S.A. ermittelt. **Bruksafol haftet nicht für Glasschäden, die aus nicht fachgerechter Montage resultieren.** Minimale Farbschwankungen vorbehalten! Alle Informationen, technischen Daten und Anwendungsvorschläge wurden sorgfältig geprüft, allerdings kann für die Vollständigkeit und Richtigkeit keine Gewähr übernommen werden. Insbesondere stellen die Angaben keine definitive Zusicherung von Eigenschaften und Anwendungsmöglichkeiten dar, da sich der Hersteller eine Änderung der technischen Daten stets vorbehalten. **Die jeweilige Verwendungsmöglichkeit ist daher vor dem Einsatz der Bruksafol-Produkte sorgfältig zu prüfen und in Zweifelsfällen mit unserer Geschäftsleitung abzuklären.** Kein externer Händler oder Mitarbeiter unseres Hauses ist autorisiert, verbindliche Erklärungen zu Qualität, Ausstattung, Verwendbarkeit und sonstigen, die Produkte betreffenden Angaben abzugeben. Solche Erklärungen können ausschließlich durch die Geschäftsleitung und nur in Schriftform erfolgen.

## Materialaufbau:

2-lagiger High-Tech-Film, gesputtert mit reinem Titanium.

Kratzbeständige HardCoat-Beschichtung auf der Oberfläche, silikonisierte Deckfolie auf der Rückseite.

Pressure sensitive-Klebesystem (wasseraktivierbar) mit integriertem UV-Absorber für beste Langzeitstabilität.

## Anwendungsbereiche:

- Innenverlegung
- Auto-Sonnenschutzfolie für höchste Qualitätsansprüche. Sehr hoher Sonnen- und Wärmeschutz. Maximaler Blend- und Sichtschutz vereint mit perfekter optischer Klarheit.
- Mit TI-600 h.c. verleihen Sie Ihrem Fahrzeug ein kompromisslos dunkles Erscheinungsbild.**